



20. Медно-алюминиевые радиаторы водяного отопления REGULUS - system (Польша)

Цены в EURO с НДС

Боковое подключение							Нижнее подключение								
Тип радиатора	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Цена, €	Объем воды, л.	Вес, кг	Тип радиатора	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Цена, €	Объем воды, л.	Вес, кг
		85/75/20	75/65/20	55/45/20						85/75/20	75/65/20	55/45/20			
Радиаторы R2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 90 мм.)							Радиаторы RD2 - высота 20 см. (межосевое расстояние 50 мм.)								
R2/40	40	239	197	117	50	0,13	1,60	RD2/40	40	239	197	117	102	0,13	1,80
R2/60	60	416	344	204	60	0,18	2,20	RD2/60	60	416	344	204	112	0,18	2,40
R2/80	80	592	490	290	72	0,23	2,80	RD2/80	80	592	490	290	125	0,23	3,00
R2/100	100	827	684	405	82	0,29	3,60	RD2/100	100	827	684	405	135	0,29	3,80
R2/120	120	1061	878	520	95	0,34	4,40	RD2/120	120	1061	878	520	145	0,34	4,60
R2/140	140	1322	1093	648	107	0,40	5,10	RD2/140	140	1322	1093	648	155	0,40	5,30
R2/160	160	1583	1308	775	120	0,45	5,80	RD2/160	160	1583	1308	775	167	0,45	6,00
R2/180	180	1854	1532	908	130	0,50	6,60	RD2/180	180	1854	1532	908	180	0,50	6,80
R2/200	200	2124	1756	1041	145	0,55	7,40	RD2/200	200	2124	1756	1041	192	0,55	7,60
Радиаторы R4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 270 мм.)							Радиаторы RD4 - высота 40 см. (межосевое расстояние 50 мм.)								
R4/40	40	453	379	229	72	0,33	2,70	RD4/40	40	453	379	229	125	0,33	2,90
R4/60	60	771	644	390	90	0,43	3,60	RD4/60	60	771	644	390	142	0,43	3,80
R4/80	80	1036	866	524	110	0,54	4,60	RD4/80	80	1036	866	524	160	0,54	4,80
R4/100	100	1417	1185	717	130	0,64	5,70	RD4/100	100	1417	1185	717	177	0,64	5,90
R4/120	120	1771	1409	743	147	0,75	6,90	RD4/120	120	1771	1409	743	192	0,75	7,10
R4/140	140	2119	1771	1072	162	0,86	7,60	RD4/140	140	2119	1771	1072	209	0,86	7,80
R4/160	160	2478	2071	1254	182	0,96	9,20	RD4/160	160	2478	2071	1254	227	0,96	9,40
R4/180	180	2628	2363	1431	202	1,07	9,80	RD4/180	180	2628	2363	1431	244	1,07	10,0
R4/200	200	3162	2642	1599	222	1,17	10,6	RD4/200	200	3162	2642	1599	264	1,17	10,8
Радиаторы R5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 360 мм.)							Радиаторы RD5 - высота 50 см. (межосевое расстояние 50 мм.)								
R5/40	40	514	429	258	85	0,39	3,20	RD5/40	40	514	429	258	137	0,39	3,40
R5/60	60	940	783	472	110	0,51	4,50	RD5/60	60	940	783	472	157	0,51	4,70
R5/80	80	1318	1099	661	135	0,64	5,80	RD5/80	80	1318	1099	661	180	0,64	6,00
R5/100	100	1771	1477	889	160	0,77	7,20	RD5/100	100	1771	1477	889	202	0,77	7,40
R5/120	120	2242	1833	1048	185	0,87	8,60	RD5/120	120	2242	1833	1048	224	0,87	8,80
R5/140	140	2728	2274	1368	209	1,03	9,40	RD5/140	140	2728	2274	1368	244	1,03	9,60
R5/160	160	3213	2679	1612	234	1,14	11,2	RD5/160	160	3213	2679	1612	267	1,14	11,4
R5/180	180	3622	3020	1817	259	1,34	11,8	RD5/180	180	3622	3020	1817	287	1,34	12,0
R5/200	200	4035	3364	2024	284	1,35	12,9	RD5/200	200	4035	3364	2024	309	1,35	13,2
Радиаторы R6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 450 мм.)							Радиаторы RD6 - высота 60 см. (межосевое расстояние 50 мм.)								
R6/40	40	575	479	287	97	0,45	3,70	RD6/40	40	575	479	287	147	0,45	3,90
R6/60	60	1109	922	553	127	0,59	5,30	RD6/60	60	1109	922	553	175	0,59	5,50
R6/80	80	1599	1331	798	157	0,73	6,90	RD6/80	80	1599	1331	798	199	0,73	7,10
R6/100	100	2125	1769	1060	187	0,90	8,60	RD6/100	100	2125	1769	1060	224	0,90	8,80
R6/120	120	2712	2257	1353	214	0,99	10,2	RD6/120	120	2712	2257	1353	252	0,99	10,4
R6/140	140	3336	2777	1664	244	1,19	11,1	RD6/140	140	3336	2777	1664	277	1,19	11,3
R6/160	160	3948	3287	1970	274	1,31	13,2	RD6/160	160	3948	3287	1970	302	1,31	13,4
R6/180	180	4416	3676	2203	302	1,40	13,8	RD6/180	180	4416	3676	2203	327	1,40	14,0
R6/200	200	4908	4086	2449	334	1,53	15,2	RD6/200	200	4908	4086	2449	354	1,53	15,5

В цену ходит монтажный крепеж и встроенный кран Маевского

Радиаторы с нижним подключением имеют встроенный терморегулятор.

Под заказ поставляются цветные радиаторы согласно таблицы цветов RAL.