



ООО "Венед", 04071, г. Киев, ул. Межигорская, 39/20, оф. 30

т/ф (0 44) 501-75-41, 417-72-32

e-mail: vened@vened.kiev.ua

www.vened.kiev.ua

АКЦИЯ AYVAZ (Турция)

Описание	Артикул	Наименование	DN	Цена, грн.
 <p>Применяется в пищевой и общехимич. отраслях. Среда: агрессивная, жидкая, газообразная. Блокировочный замок и монтажная подвеска привода. Автономный ремонт не снимая с линии. Соединение: резьбовое. Материал: нерж. сталь. Рабочее давление: до 40 бар. Температура: от -50°C до +210°C.</p>	708142230025	V-3T Кран шаровый муфтовый разборной (3-х составной), нержавеющая сталь	20	132,00
 <p>Применяется в пищевой и общехимич. отраслях. Среда: агрессивная, жидкая, газообразная. Блокировочный замок. Автономный ремонт не снимая с линии. Материал: нерж. сталь. Рабочее давление: до 40 бар. Температура: от -50°C до +210°C. Фланцы: DIN 3202 F1. Диаметр фланцев: 150 (DIN) PN 25/40.</p>	708142130015	V-3F Кран шаровый фланцевый разборной (3-х составной), нержавеющая сталь	15	184,00
	708142130020		20	306,00
	708142130040		40	656,00
	708142130080		80	1600,00
 <p>Применяется в жидкой среде: горячая и холодная вода, морская вода, жидкие неагрессивные среды. Материал: корпус и диск из нерж. стали. Макс. рабочее давление: 16 бар. Температура макс.: +100°C. Допускается установка в любом положении.</p>	708170307010	CV30 Клапан обратный межфланцевый, нержавеющая сталь	50	500,00
	708170307020		65	770,00
	708170307030		80	830,00
	708170307040		100	970,00
	708170307060		150	2200,00
 <p>Поплавковые регуляторы уровня предназначены для контроля наполнения емкости жидкостью. Применяются практически в любой жидкой среде. Рабочее давление: 6 бар. Рабочая температура: -20...125°C (C 4 - до 150°C)</p>	AYVAZ	Регулятор уровня C-4 (реле поплавковое), PN 6, нержавеющая сталь		1500,00
	AYVAZ	Регулятор уровня C-2 (реле поплавковое)	25	830,00
 <p>Компенсирует и балансирует механические расширения и термальные изменения в любых видах трубопровод. системы. Гофры и втулки - нерж. сталь, соед. детали - нерж. или углеродистая сталь. В зависимости от рабочего давления и температуры: Pmax=64 бар, температура (в зависимости от материала): -196...+300°C.</p>	702031102022	Сильфонный компенсатор с нефикс. фланцем, со втулкой, L30	250	3900,00
	702031102024		300	5300,00
 <p>Предназначены для снижения шума, вибрации, гидроударов, для компенсации продольных и поперечных смещений, сдвигов. Устанавливаются на системы газо- и водоснабжения, канализации, на химических заводах, пром. и электросанциях и др. Рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление - до 40 бар. Рабочая температура: 80°C</p>	708150200100	10 - FLEX Гибкий резиновый компенсатор, фланц. (вибровставка)	100	410,00
	708150200125		125	545,00
	708150200150		150	720,00
	708150200200		200	1180,00
 <p>Предназначен для очищения и вывода чужеродных элементов. Сферы применения: газ, пар, горячая и холодная вода, масло, химикаты, компрессорное оборудование. Рабочее давление и температура: +120°C - 16 бар, +300°C - 10 бар.</p>	708160101025	PTY 20 Фильтр осадочный фланцевый	25	225,00
	708160101040		40	328,00
	708160101050		50	432,00
	708160101065		65	658,00
	708160101080		80	800,00
	708160101100		100	1140,00
	708160101125		125	1742,00
708160101150	150	2300,00		