

## MBK 50

### MONOBLOK VANA MONOBLOCK VALVE (FOR GAS)

- \* Karbon çelik gövde
- \* Hafif - Monoblok dizayn
- \* Kısa ara mesafe
- \* Yerden tasarruf
- \* Kolay montaj
- \* Universal uygulama
- \* Basınç sınıfı : PN40
- \* Sıcaklık aralığı : -40/+60°C
- \* Conta : NBR
- \* Bağlantı tipi : Flanşlı
- \* Carbon steel body
- \* Light - monoblock design
- \* Short inter distance
- \* Area saving
- \* Easy assembling
- \* Universal application
- \* Pressure type : PN40
- \* Temperature range : -40/+60°C
- \* Gasket : NBR
- \* Connection type : Flanged



#### ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS

Max.Basınç / Max. Allowable Pressure PMA (bar)	40
Max.Sıcaklık / Max. Allowable Temperature TMA (°C)	60
Max. Çalışma Basıncı / Max. Operating Pressure (Bar)	32
Max. Çalışma Sıcaklığı / Max. Operating Temperature (°C)	60

#### AĞIRLIKLAR / WEIGHTS

Çaplar / Sizes (DN)	15	20	25	32	40	50
Ağırlıklar / Weights (kg)	1,9	2,0	3,3	5,2	8,6	11,0

#### Uygulamalar / Applications

LPG - LNG, doğalgaz, fuel - oil boru hatlarında kullanılır.

The monoblock valve can be used on LPG - LNG, natural gas, fuel - oil pipe lines.

#### Montaj / Installation

Tesisatta her konumda montaj yapılır.

The monoblock valve can be fitted on the line in any position.